

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Listwa PDU podstawowa rackowa 230V 0U wejście C20, wyjścia 4 x C19 i 20 x C13

AP7552

### Podgląd

Czas dostawy Produkt zazwyczaj dostępny

### Parametry podstawowe

Main Input Voltage	200 V 208 V 230 V
Main Output Voltage	230 V
Plug standard	IEC 60320 C20
Liczba szaf rackowych	0U
Długość kabla	3,05 m
Liczba kabli	1
Osprzęt dostarczany w dostawie	Instrukcja montażu Klamry do montażu w szafach przemysłowych Zestaw do montażu bez użycia narzędzi

### Parametry fizyczne

Kolor	Czarny
Wysokość	161,9 cm
Szerokość	5,6 cm
Głębokość	4,4 cm
Masa produktu	4,86 kg
Miejsce montażu	Strona
Mounting preference	No preference
Sposób montażu	Rack-mounted

### na wejściu

Input current limits	16 A
Poziom obciążenia	3680 VA
Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz

### na wyjściu

Number of power socket outlets	20 IEC 60320 C13 4 IEC 60320 C19
--------------------------------	-------------------------------------

## Certyfikaty i zgodność z normami

Certyfikaty produktu	CE GOST IRAM VDE
----------------------	---------------------------

## Parametry środowiskowe

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...45 °C
Wilgotność względna	5...95 %
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...10000 ft
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...65 °C
Wilgotność względna (przechowywanie)	5...95 %
Wysokość przechowywania	0,00...15240,00 m

## Jednostka opakowania

Waga dla opakowania 1	5,77 kg
Wysokość dla opakowania 1	212,1 cm
Szerokość dla opakowania 1	15,2 cm
Długość dla opakowania 1	12,7 cm

## Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny <a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>
Bez ołowiu	Tak
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Optymalna energooszczędność	Product energooszczędny
Take-back	Take-back program available

## Warunki gwarancji

Gwarancja	2 lata na naprawę lub wymianę
-----------	-------------------------------