

# Eaton EVBAF132X

Catalog Number: EVBAF132X

Eaton Basic G4 Rack PDU, 0U, 39U, wtyk IEC-60309, przewód 3 m, 1ph, 7,4 kW, 32 A, 200-240 V, 42 gniazda: (24) C13, (18) C39

## General specifications



### Nazwa produktu

Eaton Rack PDU G4

### Numer katalogowy

EVBAF132X

### Długość/głębokość produktu

1730 mm

### Wysokość produktu

53 mm

### Szerokość produktu

52 mm

### Masa produktu

3.8 kg

### Zgodność/zgodności

CB  
LVD Directive  
RoHS Directive  
WEEE Directive  
Packaging Directive

### Certyfikat(y)

IEC 62368-1  
EN IEC 63000  
CE  
EAC  
UKCA  
Cm  
Ukr

### Kod modelu

PDU G4 BA 0U 309 32A 1P  
24xC13,18xC39

### Cechy specjalne

Wszechstronne gniazdo  
C39 obsługuje wtyczki C14  
lub C20  
Gniazda z systemem  
przytrzymującym zarówno  
wtyczki standardowych  
kable zasilających, jak i tych  
z systemem P-Lock  
Oznaczone kolorami grupy  
gniazd i odpowiadające im  
wyłączniki

### Typ

Basic Rack PDU

### Współczynnik kształtu

0U (pionowy)

### Kontrola wyjścia

Nie

### Akcesoria

Rack PDU  
Akcesoria do montażu w  
szafie rack  
Przewodnik szybkiego  
uruchożenia  
Instrukcje dotyczące  
bezpieczeństwa

### Temperatura podczas pracy

0°C do 60°C (32°F do 140°F)

### Kierunek montażu

Pionowa

### Kolor

Czarny

### Materiał

Aluminium

### Złącze wejściowe

IEC-60309 32A 1Ph

### Długość przewodu

3m

Moc

7.4 kW max

Wartość znamionowa prądu

32 A

Zakres napięcia wejściowego

200-240V

Faza

Jednofazowa

Częstotliwość znamionowa

50/60 Hz

Gniazda wyjściowe

(24) C13, (18) C39

Liczba wyjść 5-15R

0

Liczba wyjść 5-20R

0

Liczba wyjść 6-15R

0

Liczba wyjść 6-20R

0

Liczba wyjść L14-30R

0

Liczba wyjść L5-20R

0

Liczba wyjść L5-30R

0

Liczba wyjść L6-20R

0

Liczba wyjść L6-30R

0

Liczba wyjść C13

24

Liczba wyjść C19

18

Liczba wyjść C20

0

Liczba wyjść z połączeniami kablowymi

0

Liczba wyjść PC (SCHUKO)

0

Liczba wyjść (innych)

18

Liczba wyjść ze sworzniem uziemiającym

42

Liczba wyjść typu 13 zgodnie ze standardem szwajcarskim

0

Liczba wyjść typu 15 zgodnie ze standardem szwajcarskim

0

Liczba wyjść typu 23 zgodnie ze standardem szwajcarskim

0

Liczba wyjść typu 25 zgodnie ze standardem szwajcarskim

0

Liczba gniazd typu UK BS1363

0

Wyłącznik

2 jednobiegunowe

SNMP

Nie

Interfejs Ethernet

Nie

Interfejs szeregowy

Nie

Konfiguracja masy

Nie

Podłączenie elektryczne

Przewód z wtyczką

Sposób odczytu

Inny

Wymiar montażowy (metryczny)

52

Rozmiar montażowy (znormalizowany)

Metryczny

Przełączalne

Nie

Typ ochronnika przepięciowego

2

Amperomierz

Nie

Wyposażone w:

Akcesoria montażowe

Łączność

Nie

Seria

G4



Eaton Corporation plc  
Eaton House  
30 Pembroke Road  
Dublin 4, Ireland  
Eaton.com

© 2024 Eaton. Wszelkie  
prawa zastrzeżone.

Eaton is a registered trademark.

All other trademarks are  
property of their respective  
owners.



[Eaton.com/socialmedia](https://www.eaton.com/socialmedia)