

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Listwa zasilająca PDU do montażu w szafie, podstawowa, 0U/1U, 100–240 V/20 A, 220–240 V/16 A, (13) C13

AP6020A

Podgląd

Prezentacja	Reliable rack power distribution designed to increase manageability and efficiency in the data center. The output and input connections are (13) C13. Real-time remote monitoring of connected loads. User-defined alarms warn IT and data center managers of potential circuit overloads to prevent accidental power loss to critical equipment.
Czas dostawy	Produkt zazwyczaj dostępny

Parametry podstawowe

Main Input Voltage	100 V 120 V 200 V 208 V 230 V 240 V
Plug standard	IEC 60320 C20
Liczba szaf rackowych	1U
Osprzęt dostarczany w dostawie	Instrukcja montażu Podręcznik bezpieczeństwa

Parametry fizyczne

Kolor	Czarny
Wysokość	38,8 cm
Szerokość	4,4 cm
Głębokość	9,3 cm
Masa produktu	1,5 kg
Miejsce montażu	Przednie Tylne
Mounting preference	Lower
Sposób montażu	Not rack-mountable
USB compatible	No

na wejściu

Prąd znamionowy [In]	16 A
Tolerancja napięcia wejściowego	100...240 V
Max line current	20 A
Input current limits	20 A

Poziom obciążenia	3300 VA
Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz

na wyjściu

Number of power socket outlets	13 IEC 60320 C13
--------------------------------	------------------

Certyfikaty i zgodność z normami

Certyfikaty produktu	Lista cUL CE EAC IRAM PSE z certyfikatem UL VDE
----------------------	---

Jednostka opakowania

Waga dla opakowania 1	2,02 kg
Wysokość dla opakowania 1	43,6 cm
Szerokość dla opakowania 1	21 cm
Długość dla opakowania 1	7,6 cm
SCC14	10731304327803
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	100

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez ołowiu	Tak
Optymalna energooszczędność	Product energooszczędny
Take-back	Take-back program available

Warunki gwarancji

Gwarancja	2 lata na naprawę lub wymianę
-----------	-------------------------------