

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Listwa zarządzana 16A 21x C13 3x C19

APDU9959EU3

Podgląd

Czas dostawy	Produkt zazwyczaj dostępny
--------------	----------------------------

Parametry podstawowe

Main Input Voltage	230 V
Main Output Voltage	230 V
Plug standard	IEC 60309 16 A 2P + E IEC 60320 C20
Liczba szaf rackowych	0U
Długość kabla	3,00 m
Liczba kabli	1
Protokół portu komunikacyjnego	SNMP Redfish
Osprzęt dostarczany w dostawie	Instrukcja montażu Wejściowy kabel zasilający z blokadą Klamry do montażu w szafach przemysłowych Podręcznik bezpieczeństwa

Parametry fizyczne

Kolor	Czarny
Wysokość	179,4 cm
Szerokość	5,5 cm
Głębokość	4,6 cm
Masa produktu	5,61 kg
Miejsce montażu	Strona
Mounting preference	No preference
Sposób montażu	Not rack-mountable
USB compatible	No

na wejściu

Tolerancja napięcia wejściowego	220...240 V
Max line current	16 A
Input current limits	16 A

Poziom obciążenia	3700 VA
Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz

na wyjściu

Number of power socket outlets	21 IEC 60320 C13 3 IEC 60320 C19
--------------------------------	-------------------------------------

Certyfikaty i zgodność z normami

Certyfikaty produktu	FCC part 15 class A VDE RCM EAC
Normy	EN 55022 klasa A EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 ICES-003

Parametry środowiskowe

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-5...60 °C
Wilgotność względna	5...95 %
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...10000 ft
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...65 °C
Wilgotność względna (przechowywanie)	5...95 %
Wysokość przechowywania	0,00...15240,00 m

Akumulatory i czas podtrzymania

Typ sieci komunikacyjnej	10/100/1000BASE-T
--------------------------	-------------------

Jednostka opakowania

Waga dla opakowania 1	8,59 kg
Wysokość dla opakowania 1	200,2 cm
Szerokość dla opakowania 1	16,5 cm
Długość dla opakowania 1	11,4 cm
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	48

Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	W trakcie dochodzenia
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	2 lata na naprawę lub wymianę
-----------	-------------------------------