

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Listwa PDU, zarządzalna, 2U, 32A, 230 V, (16)C13



AP7922B

### Podgląd

Czas dostawy Produkt zazwyczaj dostępny

### Parametry podstawowe

Main Input Voltage	200 V 208 V 230 V
Main Output Voltage	230 V
Plug standard	IEC 60309 32 A 2P + E
Liczba szaf rackowych	2U
Długość kabla	3,05 m
Liczba kabli	1
Osprzęt dostarczany w dostawie	Dokumentacja na CD Instrukcja montażu Klamry do montażu w szafach przemysłowych

### Parametry fizyczne

Kolor	Czarny
Wysokość	8,9 cm
Szerokość	44,5 cm
Głębokość	11,4 cm
Masa produktu	4,5 kg
Miejsce montażu	Przednie Tylne
Mounting preference	No preference
Sposób montażu	Rack-mounted

### na wejściu

Tolerancja napięcia wejściowego	220...240 V
Input current limits	32 A
Poziom obciążenia	7360 VA
Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz

## na wyjściu

Number of power socket outlets 16 IEC 60320 C13

## Certyfikaty i zgodność z normami

Certyfikaty produktu	CE GOST IRAM MIC VDE
Normy	EN 55022 klasa A EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3

## Parametry środowiskowe

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...45 °C
Wilgotność względna	0...95 %
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...10000 ft
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...65 °C
Wilgotność względna (przechowywanie)	0...95 %
Wysokość przechowywania	0,00...15240,00 m

## Jednostka opakowania

Waga dla opakowania 1	6,55 kg
Wysokość dla opakowania 1	14 cm
Szerokość dla opakowania 1	50,8 cm
Długość dla opakowania 1	36,8 cm

## Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny <a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	<a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>
Kulistość – profil	<a href="#">Informacja o żywotności</a>
Optymalna energooszczędność	Product energooszczędny
Take-back	Take-back program available

## Warunki gwarancji

Gwarancja	2 lata na naprawę lub wymianę
-----------	-------------------------------