

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Monitorowana listwa zasilająca PDU do montażu w szafie, zero U, 10 A, 230 V, (16)C13

AP7850B

Podgląd

Czas dostawy Produkt zazwyczaj dostępny

Parametry podstawowe

Main Input Voltage	200 V 208 V 230 V
Main Output Voltage	230 V
Plug standard	IEC 60320 C14
Liczba szaf rackowych	0U
Długość kabla	3,05 m
Liczba kabli	1
Osprzęt dostarczany w dostawie	Klamry mocujące przewody Instrukcja montażu Klamry do montażu w szafach przemysłowych Zestaw do montażu bez użycia narzędzi

Parametry fizyczne

Kolor	Czarny
Wysokość	124,5 cm
Szerokość	5,6 cm
Głębokość	4,4 cm
Masa produktu	3,07 kg
Miejsce montażu	Strona
Mounting preference	No preference
Sposób montażu	Rack-mounted

na wejściu

Tolerancja napięcia wejściowego	200...250 V
Max line current	10 A
Poziom obciążenia	2300 VA
Częstotliwość sieciowa	47...63 Hz

na wyjściu

Number of power socket outlets	16 IEC 60320 C13
--------------------------------	------------------

Certyfikaty i zgodność z normami

Certyfikaty produktu	CE GOST VDE
----------------------	-------------------

Parametry środowiskowe

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-5...45 °C
Wilgotność względna	5...95 %
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...10000 ft
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...65 °C
Wilgotność względna (przechowywanie)	5...95 %
Wysokość przechowywania	0,00...15240,00 m

Jednostka opakowania

Waga dla opakowania 1	3,98 kg
Wysokość dla opakowania 1	213,4 cm
Szerokość dla opakowania 1	38,7 cm
Długość dla opakowania 1	32,3 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez ołowiu	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Optymalna energooszczędność	Product energooszczędny
Take-back	Take-back program available

Warunki gwarancji

Gwarancja	2 lata na naprawę lub wymianę
-----------	-------------------------------