

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Listwa zasilająca PDU do montażu w szafie, monitorowana, 2U, 32 A, 230 V, (12) C13 i (4) C19

AP7822B

Podgląd

Czas dostawy Produkt zazwyczaj dostępny

Parametry podstawowe

Main Input Voltage	200 V 208 V 230 V
Main Output Voltage	230 V
Plug standard	IEC 60309 32 A 2P + E
Liczba szaf rackowych	2U
Długość kabla	3,66 m
Liczba kabli	1
Osprzęt dostarczany w dostawie	Klamry mocujące przewody Instrukcja montażu Klamry do montażu w szafach przemysłowych Podręcznik użytkownika

Parametry fizyczne

Wysokość	8,8 cm
Szerokość	44,4 cm
Głębokość	11,2 cm
Masa produktu	3,36 kg
Miejsce montażu	Przednie Tylne
Mounting preference	No preference
Sposób montażu	Rack-mounted

na wejściu

Input current limits	32 A
Poziom obciążenia	7400 VA
Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz

na wyjściu

Number of power socket outlets	12 IEC 60320 C13 4 IEC 60320 C19
--------------------------------	-------------------------------------

Certyfikaty i zgodność z normami

Certyfikaty produktu	C-Tick CE GOST IRAM MIC VDE VCCI
Normy	FCC część 15 klasa A ICES-003

Parametry środowiskowe

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-5...45 °C
Wilgotność względna	5...95 %
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...10000 ft
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...65 °C
Wilgotność względna (przechowywanie)	5...95 %
Wysokość przechowywania	0,00...15240,00 m

Jednostka opakowania

Waga dla opakowania 1	5,42 kg
Wysokość dla opakowania 1	14 cm
Szerokość dla opakowania 1	50,8 cm
Długość dla opakowania 1	36,8 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Optymalna energooszczędność	Product energooszczędny
Take-back	Take-back program available

Warunki gwarancji

Gwarancja	2 lata na naprawę lub wymianę
-----------	-------------------------------