

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Listwa PDU podstawowa do szafy rack 22kW 230V 1U z wejściem 32A, wyjścia 6x C19

AP7526

### Podgląd

Czas dostawy Produkt zazwyczaj dostępny

### Parametry podstawowe

Main Input Voltage	3 fazy
Main Output Voltage	230 V
Plug standard	IEC 60309 32 A 3P + N + PE
Liczba szaf rackowych	1U
Długość kabla	2,44 m
Liczba kabli	1
Osprzęt dostarczany w dostawie	Instrukcja montażu

### Parametry fizyczne

Kolor	Czarny
Wysokość	4,4 cm
Szerokość	43,7 cm
Głębokość	25,4 cm
Masa produktu	4,84 kg
Miejsce montażu	Przednie Tylne
Mounting preference	No preference
Sposób montażu	Rack-mounted

### na wejściu

Tolerancja napięcia wejściowego	200...250 V
Max line current	32 A
Input current limits	32 A
Poziom obciążenia	22000 VA
Częstotliwość sieciowa	47...63 Hz

## na wyjściu

Number of power socket outlets 6 IEC 60320 C19

## Certyfikaty i zgodność z normami

Certyfikaty produktu CE  
GOST  
VDE

## Parametry środowiskowe

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia -5...45 °C

Wilgotność względna 5...95 %

Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza) 0...10000 ft

Temperatura otoczenia dla przechowywania -25...65 °C

Wilgotność względna (przechowywanie) 5...95 %

Wysokość przechowywania 0,00...15240,00 m

## Jednostka opakowania

Waga dla opakowania 1 6,98 kg

Wysokość dla opakowania 1 24,1 cm

Szerokość dla opakowania 1 55,9 cm

Długość dla opakowania 1 50,2 cm

## Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty Produkt Green Premium

Rozporządzenie REACH [Deklaracja REACH](#)

Europejska dyrektywa RoHS Zgodny  
[Europejska deklaracja RoHS](#)

Bez ołowiu Tak

Optymalna energooszczędność Product energooszczędny

Take-back Take-back program available

## Warunki gwarancji

Gwarancja 2 lata na naprawę lub wymianę