

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Podstawowa listwa zasilająca PDU do montażu w szafie, zero U, 22 kW, 400 V, (6) C19 i (3) C13

AP7555A

### Podgląd

Czas dostawy Produkt zazwyczaj dostępny

### Parametry podstawowe

Main Input Voltage	3 fazy
Main Output Voltage	230 V
Plug standard	IEC 60309 32 A 3P + N + PE
Liczba szaf rackowych	0U
Długość kabla	1,83 m
Liczba kabli	1
Osprzęt dostarczany w dostawie	Instrukcja montażu Zestaw do montażu bez użycia narzędzi

### Parametry fizyczne

Kolor	Czarny
Wysokość	92,7 cm
Szerokość	5,5 cm
Głębokość	8,8 cm
Masa produktu	4,76 kg
Miejsce montażu	Strona
Mounting preference	No preference
Sposób montażu	Rack-mounted

### na wejściu

Tolerancja napięcia wejściowego	200...250 V
Max line current	32 A
Poziom obciążenia	22000 VA
Częstotliwość sieciowa	47...63 Hz

### na wyjściu

Number of power socket outlets 3 IEC 60320 C13

## Certyfikaty i zgodność z normami

Certyfikaty produktu	CE GOST VDE
----------------------	-------------------

## Parametry środowiskowe

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-5...60 °C
Wilgotność względna	5...95 %
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...10000 ft
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...65 °C
Wilgotność względna (przechowywanie)	5...95 %
Wysokość przechowywania	0,00...15240,00 m

## Jednostka opakowania

Waga dla opakowania 1	6,26 kg
Wysokość dla opakowania 1	106,7 cm
Szerokość dla opakowania 1	29,8 cm
Długość dla opakowania 1	8,3 cm

## Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny <a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>
Bez ołowiu	Tak
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Optymalna energooszczędność	Product energooszczędny
Take-back	Take-back program available

## Warunki gwarancji

Gwarancja	2 lata na naprawę lub wymianę
-----------	-------------------------------