

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Listwa zasilająca PDU do montażu w szafie, podstawowa, 0U/1U, 100–240 V/20 A, 220–240 V/16 A, (7) C13, (2) C19

AP6120A

Podgląd

Czas dostawy Produkt zazwyczaj dostępny

Parametry podstawowe

Main Input Voltage 100 V
120 V
200 V
208 V
230 V
240 V

Main Output Voltage 100 V
120 V
200 V
208 V
230 V
240 V

Plug standard IEC 60320 C20

Liczba szaf rackowych 1U

Osprzęt dostarczany w dostawie Instrukcja montażu
Podręcznik bezpieczeństwa

Parametry fizyczne

Wysokość 4,4 cm

Szerokość 38,8 cm

Głębokość 9,3 cm

Masa produktu 1,56 kg

Miejsce montażu Przednie
Tylne

Mounting preference No preference

Sposób montażu Not rack-mountable

USB compatible No

na wejściu

Prąd znamionowy [In] 16 A

Tolerancja napięcia wejściowego 100...240 V

Max line current 20 A

Input current limits 20 A

Poziom obciążenia	2300 VA
Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz

na wyjściu

Number of power socket outlets	7 IEC 60320 C13 2 IEC 60320 C19
--------------------------------	------------------------------------

Certyfikaty i zgodność z normami

Certyfikaty produktu	Lista cUL CE EAC IRAM PSE z certyfikatem UL VDE
----------------------	---

Jednostka opakowania

Waga dla opakowania 1	2,02 kg
Wysokość dla opakowania 1	21 cm
Szerokość dla opakowania 1	43,6 cm
Długość dla opakowania 1	7,6 cm
SCC14	50731304327856
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	100

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Optymalna energooszczędność	Product energooszczędny
Take-back	Take-back program available

Warunki gwarancji

Gwarancja	2 lata na naprawę lub wymianę
-----------	-------------------------------