

KEOR SP

UPS dla biur
i systemów IT
600-2000 VA



Nowoczesny wskaźnik LEDowy pozwala szybko zdiagnozować sytuację.

Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom, Keor SP jest bardzo uniwersalnym UPSem. Wbudowany AVR (automatyczny stabilizator napięcia) gwarantuje stabilne zasilanie Twoich urządzeń IT. Posiada zintegrowaną ochronę przed: rozładowaniem, przeciążeniem, zwarcieniem lub przegrzaniem.



Keor SP

Jednofazowy VI



3101 83

3101 92

Charakterystyka techniczna:

- 3 kolorowy wskaźnik diodowy
- przycisk wyłączenia sygnałów dźwiękowych
- wbudowany AVR (automatyczny stabilizator napięcia)
- złącze USB
- dostępne gniazda wyjściowe w standardzie IEC, niemieckim lub francuskim


Pak.	Nr ref.	UPS z gniazdem IEC				
		Moc znamionowa VA	Moc czynna W	Czas podtrzymania (min)	Liczba gniazd IEC	Porty komunikacyjne
1	3101 80	600	360	do 15	4	USB HID
1	3101 83	800	480	do 15	4	USB HID
1	3101 86	1000	600	do 10	6	USB HID
1	3101 89	1500	900	do 10	6	USB HID
1	3101 92	2000	1200	do 10	6	USB HID

UPS z gniazdem IEC i z gniazdem typu niemieckiego						
	Nr ref.	Moc znamionowa VA	Moc czynna W	Czas podtrzymania (min)	Liczba gniazd IEC+GER	Porty komunikacyjne
1	3101 81	600	360	do 15	1+1	USB HID
1	3101 84	800	480	do 15	1+1	USB HID
1	3101 87	1000	600	do 10	2+2	USB HID
1	3101 90	1500	900	do 10	2+2	USB HID
1	3101 93	2000	1200	do 10	2+2	USB HID


UPS z gniazdem IEC i z gniazdem typu francuskiego						
	Nr ref.	Moc znamionowa VA	Moc czynna W	Czas podtrzymania (min)	Liczba gniazd IEC+FR	Porty komunikacyjne
1	3101 82	600	360	do 15	1+1	USB HID
1	3101 85	800	480	do 15	1+1	USB HID
1	3101 88	1000	600	do 10	2+2	USB HID
1	3101 91	1500	900	do 10	2+2	USB HID
1	3101 94	2000	1200	do 10	2+2	USB HID

UWAGA: Podane czasy podtrzymania wyrażone w minutach są szacunkowe i mogą się różnić w zależności od charakterystyki obciążenia, warunków eksploatacji i środowiska pracy UPS.


Gniazdo IEC



Gniazdo typu francuskiego (polskiego)



Gniazdo typu niemieckiego (schuko)



UWAGA: Grafiki przedstawiają model Keor SP 800

Charakterystyka

Charakterystyka ogólna	3101 80	3101 83	3101 86	3101 89	3101 92
	3101 81	3101 84	3101 87	3101 90	3101 93
	3101 82	3101 85	3101 88	3101 91	3101 94
Moc znamionowa (VA)	600	800	1000	1500	2000
Moc czynna (W)	360	480	600	900	1200
Technologia	Line Interactive VI				
Kształt napięcia	aprosymowana sinusoida				

Charakterystyka wejściowa

Napięcie wejściowe	230 V ± 10%
Częstotliwość wejściowa	50–60 Hz +/- 5Hz
Zakres napięcia wejściowego	170 V–290 V
Czas przełączenia	typowo 2–6 ms (maks. 10 ms)

Charakterystyka wyjściowa

Napięcie wyjściowe	230 V ± 10%
Częstotliwość wyjściowa (znamionowa)	50/60 Hz +/-1Hz
Ładowarka USB/ napięcie	- / Typ A (żeński) / 5 V 1 A

Komunikacja i zarządzanie

Ekran i sygnalizacja	Dwa przyciski i listwa diodowa umożliwiające kontrolę aktualnego stanu UPS
Zdalne sterowanie	dostępne

Charakterystyka mechaniczna

Wymiary szer. x wys. x głęb. (mm)	120 x 138 x 330		148 x 173 x 380		
	Ilość i typ baterii		12 V 7 Ah VRLAx1	12 V 9 Ah VRLAx1	12 V 7 Ah VRLAx2
Czas ładowania	4–6 h do 90% pojemności				
Ciężar netto (kg)	5	5,5	9	10,5	11,8

Warunki pracy

Temperatura otoczenia w czasie pracy (°C)	0 do 40°C
Wilgotność względna (%)	< 95% bez kondensacji
Głośność w odległości 1 m (dBA)	< 40

Normy

Standardy	EN 62040-1, EN 62040-2
-----------	------------------------

Czasy podtrzymania

Nr ref.	Model KEOR SP	Autonomia	Obciążenie				
			10%	25%	50%	75%	100%
3101 80	600 VA / 360 W	VA	60	150	300	450	600
3101 81		W	36	90	180	270	360
3101 82		min.	56	24	8	3	<1
3101 83	800VA / 480 W	VA	80	200	400	600	800
3101 84		W	48	120	240	360	480
3101 85		min.	53	34	5	1	<1
3101 86	1000 VA / 600 W	VA	100	250	500	750	1000
3101 87		W	60	150	300	450	600
3101 88		min.	110	25	6	2	1
3101 89	1500 VA / 900 W	VA	150	375	750	1125	1500
3101 90		W	90	225	450	675	900
3101 91		min.	62	27	8	2	1
3101 92	2000 VA / 1200 W	VA	200	500	1000	1500	2000
3101 93		W	120	300	600	900	1200
3101 94		min.	45	15	4	1	<1