

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Listwa PDU, zarządzalna, 0U, 10 A, 230 V, (16)C13

AP7950B

### Podgląd

Czas dostawy Produkt zazwyczaj dostępny

### Parametry podstawowe

Main Input Voltage	200 V 208 V 230 V
Main Output Voltage	230 V
Plug standard	IEC 60320 C14
Liczba szaf rackowych	0U
Długość kabla	3,05 m
Liczba kabli	1
Osprzęt dostarczany w dostawie	Klamry mocujące przewody Instrukcja montażu Klamry do montażu w szafach przemysłowych Zestaw do montażu bez użycia narzędzi Podręcznik użytkownika

### Parametry fizyczne

Kolor	Czarny
Wysokość	124,5 cm
Szerokość	5,6 cm
Głębokość	4,4 cm
Masa produktu	4,32 kg
Miejsce montażu	Tylne
Mounting preference	No preference
Sposób montażu	Rack-mounted

### na wejściu

Tolerancja napięcia wejściowego	200...240 V
Max line current	10 A
Input current limits	10 A
Poziom obciążenia	2300 VA

Częstotliwość sieciowa	47...63 Hz
------------------------	------------

## na wyjściu

Number of power socket outlets	16 IEC 60320 C13
--------------------------------	------------------

## Certyfikaty i zgodność z normami

Certyfikaty produktu	CE GOST IRAM VDE
Normy	EN 55022 klasa A EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3

## Parametry środowiskowe

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-5...45 °C
Wilgotność względna	5...95 %
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...10000 ft
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...65 °C
Wilgotność względna (przechowywanie)	5...95 %
Wysokość przechowywania	0,00...15240,00 m

## Jednostka opakowania

Waga dla opakowania 1	5,23 kg
Wysokość dla opakowania 1	213,4 cm
Szerokość dla opakowania 1	15,2 cm
Długość dla opakowania 1	12,7 cm

## Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny <a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>
Bez ołowiu	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	<a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>
Kulistość – profil	<a href="#">Informacja o żywotności</a>
Optymalna energooszczędność	Product energooszczędny
Take-back	Take-back program available

## Warunki gwarancji

Gwarancja	2 lata na naprawę lub wymianę
-----------	-------------------------------