

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



APC Rack PDU 9000 Switched, ZeroU, 32A, 230V, (21) C13 & (3) C19

APDU9953

Podgląd

Czas dostawy Produkt zazwyczaj dostępny

Parametry podstawowe

Main Input Voltage	200 V 208 V 230 V
Plug standard	IEC 60309 32 A 2P + E
Liczba szaf rackowych	0U
Długość kabla	3,05 m
Liczba kabli	1
Protokół portu komunikacyjnego	SNMP Redfish
Osprzęt dostarczany w dostawie	Instrukcja montażu Klamry do montażu w szafach przemysłowych Podręcznik bezpieczeństwa

Parametry fizyczne

Kolor	Czarny
Wysokość	182,9 cm
Szerokość	5,6 cm
Głębokość	4,6 cm
Masa produktu	7,34 kg
Miejsce montażu	Strona
Mounting preference	No preference
Sposób montażu	Not rack-mountable
USB compatible	No

na wejściu

Tolerancja napięcia wejściowego	220...240 V
Max line current	32 A
Input current limits	32 A
Poziom obciążenia	7400 VA

Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz
------------------------	----------

na wyjściu

Number of power socket outlets	21 IEC 60320 C13 3 IEC 60320 C19
--------------------------------	-------------------------------------

Certyfikaty i zgodność z normami

Certyfikaty produktu	VDE EAC RCM
----------------------	-------------------

Normy	EN 55022 klasa A EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3
-------	--

Parametry środowiskowe

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-5...60 °C
--	------------

Wilgotność względna	5...95 %
---------------------	----------

Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...10000 ft
---	--------------

Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...65 °C
--	-------------

Wilgotność względna (przechowywanie)	5...95 %
--------------------------------------	----------

Wysokość przechowywania	0,00...15240,00 m
-------------------------	-------------------

Akumulatory i czas podtrzymania

Typ sieci komunikacyjnej	10/100/1000BASE-T
--------------------------	-------------------

Jednostka opakowania

Waga dla opakowania 1	9,95 kg
-----------------------	---------

Wysokość dla opakowania 1	204 cm
---------------------------	--------

Szerokość dla opakowania 1	16,5 cm
----------------------------	---------

Długość dla opakowania 1	12,4 cm
--------------------------	---------

Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	48
---	----

Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	W trakcie dochodzenia
---------------------------	-----------------------

WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
------	---

Warunki gwarancji

Gwarancja	2 lata na naprawę lub wymianę
-----------	-------------------------------