

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Listwa Easy PDU, zarządzalna, 0U, 22kW, 230V, (18) C13 & (6) C19; IEC309

EPDU1232S

Podgląd

Czas dostawy Produkt zazwyczaj dostępny

Parametry podstawowe

Main Input Voltage	3 fazy
Main Output Voltage	230 V
Plug standard	IEC 60309 32 A 3P + N + PE

Parametry fizyczne

Kolor	Czarny
Wysokość	1794 mm
Szerokość	55 mm
Głębokość	62 mm
Masa produktu	8,17 kg
Miejsce montażu	Strona
Miejsce montażu	Pionowy

na wejściu

Input current limits	32 A
Poziom obciążenia	22 kW
Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz
Standard wtyczki	IEC 60309

na wyjściu

Number of power socket outlets	18 IEC 60320 C13 6 IEC 60320 C19
--------------------------------	-------------------------------------

Certyfikaty i zgodność z normami

Certyfikaty produktu	CE EAC RCM TÜV
----------------------	-------------------------

Parametry środowiskowe

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-5...45 °C
Wilgotność względna	5...95 %
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...3000 m
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...65 °C
Wilgotność względna (przechowywanie)	5...95 %

Jednostka opakowania

Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	9,45 kg
Wysokość dla opakowania 1	1950 mm
Szerokość dla opakowania 1	160 mm
Długość dla opakowania 1	110 mm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------