

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Listwa zasilająca PDU do montażu w szafie, podstawowa, 0U/1U, 220–240 V, 32 A, (4) C19, EMEA/AZJA

AP6032A

Podgląd

Czas dostawy Produkt zazwyczaj dostępny

Parametry podstawowe

Main Input Voltage	200 V 230 V 240 V
Main Output Voltage	200 V 230 V 240 V
Plug standard	IEC 60309 32 A 2P + E
Liczba szaf rackowych	1U
Długość kabla	3,66 m
Osprzęt dostarczany w dostawie	Instrukcja montażu Podręcznik bezpieczeństwa

Parametry fizyczne

Kolor	Czarny
Wysokość	4,4 cm
Szerokość	43,8 cm
Głębokość	9,3 cm
Masa produktu	2,78 kg
Miejsce montażu	Przednie Tylne
Mounting preference	No preference
Sposób montażu	Not rack-mountable

na wejściu

Tolerancja napięcia wejściowego	200...240 V
Max line current	32 A
Input current limits	32 A
Poziom obciążenia	7400 VA
Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz

na wyjściu

Number of power socket outlets	4 IEC 60320 C19
--------------------------------	-----------------

Certyfikaty i zgodność z normami

Certyfikaty produktu	CE IRAM VDE
----------------------	-------------------

Jednostka opakowania

Waga dla opakowania 1	3,75 kg
Wysokość dla opakowania 1	20,8 cm
Szerokość dla opakowania 1	47,8 cm
Długość dla opakowania 1	18 cm
SCC14	10731304327827
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	60

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez ołowiu	Tak
Optymalna energooszczędność	Product energooszczędny
Take-back	Take-back program available

Warunki gwarancji

Gwarancja	2 lata na naprawę lub wymianę
-----------	-------------------------------