

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Easy PDU, Basic, Zero U, 11 kW,
230V, (36) C13 & (6) C19 ; IEC309

EPDU1216B

Podgląd

Czas dostawy Produkt zazwyczaj dostępny

Parametry podstawowe

Main Input Voltage	3 fazy
Main Output Voltage	230 V
Plug standard	IEC 60309 16 A 3P + N + PE
Liczba szaf rackowych	0U
Długość kabla	1,98 m
Liczba kabli	1

Parametry fizyczne

Kolor	Czarny
Wysokość	150,6 cm
Szerokość	6,2 cm
Głębokość	4,44 cm
Masa produktu	3,08 kg
Miejsce montażu	Strona
Mounting preference	No preference
Sposób montażu	Rack-mounted

na wejściu

Input current limits	16 A
Poziom obciążenia	11000 VA
Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz

na wyjściu

Number of power socket outlets	36 IEC 60320 C13 6 IEC 60320 C19
--------------------------------	-------------------------------------

Certyfikaty i zgodność z normami

Certyfikaty produktu	CE TÜV
----------------------	-----------

Parametry środowiskowe

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-5...45 °C
Wilgotność względna	5...95 %
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...10000 ft
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...65 °C
Wilgotność względna (przechowywanie)	5...95 %
Wysokość przechowywania	0,00...15240,00 m

Jednostka opakowania

Waga dla opakowania 1	4,28 kg
Wysokość dla opakowania 1	166 cm
Szerokość dla opakowania 1	16 cm
Długość dla opakowania 1	11 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	1 rok na naprawę lub wymianę
-----------	------------------------------