

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Easy PDU, Basic, ZeroU, 16A, 230V, (20)C13 & (4)C19; IEC309

EPDU1116B

### Podgląd

Czas dostawy Produkt zazwyczaj dostępny

### Parametry podstawowe

Main Input Voltage	200 V 208 V 230 V
Main Output Voltage	230 V
Plug standard	IEC 60309 16 A 2P + E
Liczba szaf rackowych	0U
Długość kabla	3,00 m
Liczba kabli	1
Osprzęt dostarczany w dostawie	Instrukcja montażu Zestaw do montażu bez użycia narzędzi Klamry do montażu pionowego

### Parametry fizyczne

Kolor	Czarny
Wysokość	90,2 cm
Szerokość	6,2 cm
Głębokość	4,44 cm
Masa produktu	2,2 kg
Miejsce montażu	Strona
Mounting preference	No preference
Sposób montażu	Rack-mounted

### na wejściu

Input current limits	16 A
Poziom obciążenia	3680 VA
Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz

### na wyjściu

Number of power socket outlets	20 IEC 60320 C13 4 IEC 60320 C19
--------------------------------	-------------------------------------

## Certyfikaty i zgodność z normami

Certyfikaty produktu	CE TÜV
----------------------	-----------

## Parametry środowiskowe

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...45 °C
Wilgotność względna	5...95 %
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...10000 ft
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...65 °C
Wilgotność względna (przechowywanie)	5...95 %
Wysokość przechowywania	0,00...15240,00 m

## Jednostka opakowania

Waga dla opakowania 1	2,98 kg
Wysokość dla opakowania 1	132 cm
Szerokość dla opakowania 1	16 cm
Długość dla opakowania 1	11 cm

## Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny <a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>

## Warunki gwarancji

Gwarancja	1 rok na naprawę lub wymianę
-----------	------------------------------