

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Amperomierz in-line, 32 A, 230 V, IEC309-32A, 2P+G

AP7155B

### Podgląd

Czas dostawy Produkt zazwyczaj dostępny

### Parametry podstawowe

Main Input Voltage	230 V
Main Output Voltage	230 V
Plug standard	IEC 60309 32 A 2P + E
Liczba szaf rackowych	0U
Długość kabla	0,91 m
Liczba kabli	1
Osprzęt dostarczany w dostawie	Dokumentacja na CD Klamry do montażu w szafach przemysłowych Kabel konfiguracyjny RS-232

### Parametry fizyczne

Wysokość	4,4 cm
Szerokość	17,8 cm
Głębokość	14 cm
Masa produktu	2,25 kg
Miejsce montażu	Góra
Mounting preference	No preference
Sposób montażu	Rack-mounted

### na wejściu

Tolerancja napięcia wejściowego	220...250 V
Max line current	32 A
Input current limits	32 A
Poziom obciążenia	7360 VA
Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz

### na wyjściu

Liczba styków gniazda	1
-----------------------	---

Number of power socket outlets 1 IEC 60309 32 A 2P + E

## Certyfikaty i zgodność z normami

Certyfikaty produktu AS/NZS 3548 (C-Tick) klasa A  
C-Tick  
CE  
GOST  
VDE

Normy EN 55022 klasa A  
EN 55024  
EN 61000-3-2  
EN 61000-3-3  
IEC 61000-3-2  
IEC 61000-3-3

## Parametry środowiskowe

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia -5...45 °C

Wilgotność względna 5...95 %

Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza) 0...10000 ft

Temperatura otoczenia dla przechowywania -25...65 °C

Wilgotność względna (przechowywanie) 5...95 %

Wysokość przechowywania 0,00...15240,00 m

## Jednostka opakowania

Waga dla opakowania 1 2,89 kg

Wysokość dla opakowania 1 24,6 cm

Szerokość dla opakowania 1 33 cm

Długość dla opakowania 1 18,5 cm

## Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty Produkt Green Premium

Rozporządzenie REACH [Deklaracja REACH](#)

Europejska dyrektywa RoHS Zgodny  
[Europejska deklaracja RoHS](#)

Bez ołowiu Tak

Bez rtęci Tak

Informacje na temat zwolnienia z RoHS [Tak](#)

Optymalna energooszczędność Product energooszczędny

Take-back Take-back program available

## Warunki gwarancji

Gwarancja 2 lata na naprawę lub wymianę