

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Easy PDU, Metered, Zero U, 11 kW, 230V, (21) C13 & (3) C19;IEC309

EPDU1216M

Podgląd

Czas dostawy Produkt zazwyczaj dostępny

Parametry podstawowe

Main Input Voltage	3 fazy
Main Output Voltage	230 V
Plug standard	IEC 60309 16 A 3P + N + PE
Liczba szaf rackowych	0U
Długość kabla	1,98 m
Liczba kabli	1
Osprzęt dostarczany w dostawie	Instrukcja montażu Zestaw do montażu bez użycia narzędzi Klamry do montażu pionowego

Parametry fizyczne

Kolor	Czarny
Wysokość	117,5 cm
Szerokość	6,2 cm
Głębokość	4,44 cm
Masa produktu	2,74 kg
Miejsce montażu	Strona
Mounting preference	No preference
Sposób montażu	Rack-mounted

na wejściu

Input current limits	16 A
Poziom obciążenia	11000 VA
Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz

na wyjściu

Number of power socket outlets	21 IEC 60320 C13 3 IEC 60320 C19
--------------------------------	-------------------------------------

Certyfikaty i zgodność z normami

Certyfikaty produktu	CE EAC RCM TÜV
----------------------	-------------------------

Parametry środowiskowe

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-5...45 °C
Wilgotność względna	5...95 %
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...10000 ft
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-20...65 °C
Wilgotność względna (przechowywanie)	5...95 %
Wysokość przechowywania	0,00...4572,00 m

Jednostka opakowania

Waga dla opakowania 1	3,26 kg
Wysokość dla opakowania 1	132 cm
Szerokość dla opakowania 1	16 cm
Długość dla opakowania 1	11 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	1 rok na naprawę lub wymianę
-----------	------------------------------