

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Listwa zasilająca PDU do montażu w szafie, podstawowa, 0U/1U, 220–240 V, 63 A, (3) C19

AP6038A

Podgląd

Czas dostawy Produkt zazwyczaj dostępny

Parametry podstawowe

Main Input Voltage	230 V 240 V
Plug standard	IEC 60309 63 A 2P + PE
Liczba szaf rackowych	1U
Długość kabla	3,66 m
Osprzęt dostarczany w dostawie	Instrukcja montażu Podręcznik bezpieczeństwa

Parametry fizyczne

Kolor	Czarny
Wysokość	4,4 cm
Szerokość	38,8 cm
Głębokość	12,6 cm
Masa produktu	5,4 kg
Miejsce montażu	Przednie
Mounting preference	No preference
Sposób montażu	Not rack-mountable

na wejściu

Tolerancja napięcia wejściowego	200...240 V
Max line current	48 A
Input current limits	48 A
Poziom obciążenia	14500 VA
Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz

na wyjściu

Number of power socket outlets 3 IEC 60320 C19

Certyfikaty i zgodność z normami

Certyfikaty produktu	CE EAC IRAM VDE
----------------------	--------------------------

Jednostka opakowania

Waga dla opakowania 1	8,3 kg
Wysokość dla opakowania 1	39,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	50 cm
Długość dla opakowania 1	19,5 cm
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	30

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Optymalna energooszczędność	Product energooszczędny
Take-back	Take-back program available

Warunki gwarancji

Gwarancja	2 lata na naprawę lub wymianę
-----------	-------------------------------