

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Listwa zarządzana EasyPDU 21x C13 6x C19

EPDU1216S

### Podgląd

Czas dostawy Produkt zazwyczaj dostępny

### Parametry podstawowe

Main Input Voltage	3 fazy
Main Output Voltage	230 V
Plug standard	IEC 60309 16 A 3P + N + PE
Liczba kabli	1

### Parametry fizyczne

Kolor	Czarny
Wysokość	1794 mm
Szerokość	55 mm
Głębokość	62 mm
Masa produktu	6,2 kg
Miejsce montażu	Strona
Mounting preference	No preference
Miejsce montażu	Pionowy

### na wejściu

Input current limits	16 mA
Poziom obciążenia	11 kW
Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz
Standard wtyczki	IEC 60309

### na wyjściu

Number of power socket outlets	21 IEC 60320 C13 6 IEC 60320 C19
--------------------------------	-------------------------------------

### Certyfikaty i zgodność z normami

Certyfikaty produktu	CE EAC RCM TÜV
----------------------	-------------------------

## Parametry środowiskowe

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-5...45 °C
Wilgotność względna	5...95 %
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...3000 m
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...65 °C
Wilgotność względna (przechowywanie)	5...95 %
Wysokość przechowywania	0...15000 m

## Jednostka opakowania

Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	7,78 kg
Wysokość dla opakowania 1	1,95 m
Szerokość dla opakowania 1	160 mm
Długość dla opakowania 1	110 mm

## Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny <a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

## Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------