

# Eaton EVBAFC20A

Catalog Number: EVBAFC20A

Eaton Basic G4 Rack PDU, 0U, 22,5U, wtyk C20, przewód 3 m, 1ph, 3,7 kW, 16 A, 200-240 V, 24 gniazda: (12) C13, (12) C39

## General specifications



### Nazwa produktu

Eaton Rack PDU G4

### Numer katalogowy

EVBAFC20A

### Długość/głębokość produktu

1000 mm

### Wysokość produktu

53 mm

### Szerokość produktu

52 mm

### Masa produktu

2.5 kg

### Zgodność/zgodności

CB  
LVD Directive  
RoHS Directive  
WEEE Directive  
Packaging Directive

### Certyfikat(y)

IEC 62368-1  
EN IEC 63000  
CE  
EAC  
UKCA  
Cm  
Ukr  
cTUVus

### Kod modelu

PDU G4 BA 0U C20 16A 1P  
12xC13,12xC39

## Podłączenie elektryczne

Przewód z wtyczką

## Moc

3.7 kW max

## Współczynnik kształtu

0U (pionowy)

## Kierunek montażu

Pionowa

## Liczba wyjść 6-20R

0

## Liczba wyjść C20

0

## Wartość znamionowa prądu

16A

## Złącze wejściowe

C20

## Liczba wyjść PC (SCHUKO)

0

## Liczba wyjść L14-30R

0

## Wyposażone w:

Akcesoria montażowe

## Częstotliwość znamionowa

50/60 Hz

## Sposób odczytu

Inny

## Temperatura podczas pracy

0°C do 60°C (32°F do 140°F)

## Liczba wyjść ze sworzniem uziemiającym

24

## Liczba wyjść typu 25 zgodnie ze standardem szwajcarskim

0

## Wyłącznik

0

#### Konfiguracja masy

Nie

#### Liczba wyjść typu 23 zgodnie ze standardem szwajcarskim

0

#### Cechy specjalne

Wszechstronne gniazdo  
C39 obsługuje wtyczki C14  
lub C20  
Gniazda z systemem  
przytrzymującym zarówno  
wtyczki standardowych  
kablów zasilających, jak i tych  
z systemem P-Lock  
Oznaczone kolorami grupy  
gniazd i odpowiadające im  
wyłączniki

#### Długość przewodu

3m

#### Liczba wyjść 6-15R

0

#### Kolor

Czarny

#### SNMP

Nie

#### Typ ochronnika przepięciowego

2

#### Gniazda wyjściowe

(12) C13, (12) C39

#### Liczba wyjść L6-30R

0

#### Liczba wyjść 5-20R

0

#### Liczba gniazd typu UK BS1363

0

#### Liczba wyjść 5-15R

0

#### Liczba wyjść L5-30R

0

Liczba wyjść typu 15 zgodnie ze standardem szwajcarskim

0

Liczba wyjść C13

12

Liczba wyjść typu 13 zgodnie ze standardem szwajcarskim

0

Faza

Jednofazowa

Rozmiar montażowy (znormalizowany)

Metryczny

Akcesoria

Rack PDU

Akcesoria do montażu w

szafie rack

Przewodnik szybkiego

uruchomienia

Instrukcje dotyczące

bezpieczeństwa

Liczba wyjść z połączeniami kablowymi

0

Liczba wyjść (innych)

12

Interfejs Ethernet

Nie

Łączność

Nie

Liczba wyjść C19

12

Kontrola wyjścia

Nie

Przełączalne

Nie

Zakres napięcia wejściowego

200-240V

Materiał

Aluminium

Liczba wyjść L6-20R

0

Seria

G4

Typ

Basic Rack PDU

Interfejs szeregowy

Nie

Wymiar montażowy (metryczny)

52

Liczba wyjść L5-20R

0



Eaton Corporation plc  
Eaton House  
30 Pembroke Road  
Dublin 4, Ireland  
Eaton.com

© 2024 Eaton. Wszelkie  
prawa zastrzeżone.

Eaton is a registered trademark.

All other trademarks are  
property of their respective  
owners.



[Eaton.com/socialmedia](https://www.eaton.com/socialmedia)