

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Easy PDU monitorowana 1U 16A 230V (8)C13

EPDU1016M

### Podgląd

Czas dostawy Produkt zazwyczaj dostępny

### Parametry podstawowe

Main Input Voltage	200 V 208 V 230 V
Main Output Voltage	208 V 230 V
Plug standard	IEC 60320 C20
Liczba szaf rackowych	1U
Długość kabla	2,50 m
Osprzęt dostarczany w dostawie	Klamry do montażu poziomego Instrukcja montażu Podręcznik użytkownika Kabel

### Parametry fizyczne

Kolor	Czarny
Wysokość	4,44 cm
Szerokość	48,2 cm
Głębokość	4,4 cm
Masa produktu	0,7 kg
Miejsce montażu	Przednie Tylne
Mounting preference	No preference
Sposób montażu	Rack-mounted

### na wejściu

Input current limits	16 A
Poziom obciążenia	3680 VA
Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz

### na wyjściu

Number of power socket outlets	8 IEC 60320 C13
--------------------------------	-----------------

## Certyfikaty i zgodność z normami

Certyfikaty produktu	CE TÜV
----------------------	-----------

## Parametry środowiskowe

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-5...45 °C
Wilgotność względna	5...95 %
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...10000 ft
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...65 °C
Wilgotność względna (przechowywanie)	5...95 %
Wysokość przechowywania	0,00...15240,00 m

## Jednostka opakowania

Waga dla opakowania 1	1,4 kg
Wysokość dla opakowania 1	8 cm
Szerokość dla opakowania 1	56 cm
Długość dla opakowania 1	15 cm

## Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny <a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>

## Warunki gwarancji

Gwarancja	1 rok na naprawę lub wymianę
-----------	------------------------------